



# 525RJX HUSQVARNA

Débroussailleuse efficace et facile à utiliser avec poignée en J qui vous permet d'utiliser à la fois la tête de débroussaillage et la lame de désherbage. Bénéficie du taux de vibration le plus faible de sa catégorie.



**Boutons intuitifs**  
Le choke et le primer sont faciles d'accès.



**Poignée en "J"**  
Equipée d'une poignée en "J" pour une plus grande polyvalence (Tête à fil nylon ou lame).



**Bouton "Stop" à retour automatique**  
Le bouton "Stop" revient automatiquement sur sa position "ON" pour permettre un redémarrage sans problème et sans risque de noyer le moteur. Une exclusivité breveté Husqvarna.



**Plus de puissance de coupe**  
La conception du moteur X-Torq® maintient un couple élevé même à haut régime, il en résulte une capacité de coupe maximale.



**Démarrage facilité**  
La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.



**Smart Start®**  
Le moteur et le lanceur ont été conçus pour que la machine démarre rapidement avec un effort minimum. La tension sur la corde du lanceur est réduite de près de 40%.

## Particularités supplémentaires

**Harnais bretelle**  
Harnais standard pour les débroussailleuses légères

**Confort inégalé**  
Poignées souples pour un confort maximal. La poignée anneau permet d'orienter et d'utiliser le coupe-herbe sur différents angles de coupe.

**Tête nylon semi-automatique Tap'n Go**  
Dispositif de coupe à deux fils avec une tête nylon semi-automatique Tap'n Go pour une alimentation rapide en fil

**Combi-guard**  
Le protecteur Combi-guard peut être employé avec une lame à herbe ou une tête à fils nylon.¶

**Renvoi d'angle pour l'herbe**  
Le renvoi d'angle est conçu pour transmettre un couple élevé et pour utiliser un outil de coupe horizontalement par rapport au sol pour une qualité de coupe idéale.

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques du moteur

Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Alésage du cylindre	34 mm

## Caractéristiques techniques

Course	28 mm
Puissance de sortie	1 kW
Régime à la puissance maxi	8500 tr/min
Contenance du réservoir de carburant	0,51 l
Consommation spécifique	600 g/kWh
Réglage du module d'allumage	0,3 mm
Ralenti	3000 tr/min
Bougie	NGK BPRM8Y
Ecartement des électrodes	0,65 mm
Couple, max.	1,2 Nm/6000 tr/min
Vitesse d'engagement de l'embrayage	4000 tr/min ( $\pm 120$ rpm)
Type de lubrifiant	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	6500 tr/min

## Données de vibration & de son

Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	2,1/1,9 m/s <sup>2</sup>
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	94 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	106 dB(A)

## Caractéristiques de la transmission

Démultiplication	1:1,46
Entraînement par renvoi d'angle	30 °

## Equipement

Tête nylon OEM	T35 M10
Couteau à herbe OEM	255-4
Harnais OEM	Harnais simple

## Dimensions hors tout

Poids (sans unité de coupe)	4,5 kg
Longueur du tube	1483 mm
Diamètre du tube	24 mm

## Données logistiques

Dim. du produit, Lxlxh	174,4x33,8x22,2 mm
------------------------	--------------------