



# 525RX HUSQVARNA

Débroussailluse puissante tout en restant légère et confortable. Implacable pour l'herbe et les sous-bois, avec un maximum de confort pour vous.



**Boutons intuitifs**  
Le choke et le primer sont faciles d'accès.



**Bouton "Stop" à retour automatique**  
Le bouton "Stop" revient automatiquement sur sa position "ON" pour permettre un redémarrage sans problème et sans risque de noyer le moteur. Une exclusivité breveté Husqvarna.



**Plus de puissance de coupe**  
La conception du moteur X-Torq® maintient un couple élevé même à haut régime, il en résulte une capacité de coupe maximale.



**Un design ergonomique**  
Le guidon cintré et les poignées confortables assurent une bonne prise en main et une excellente position de travail.



**Balance 35**  
Harnais ergonomique qui répartie de façon optimale la charge sur les épaules, la poitrine et le dos



**Démarrage facilité**  
La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.

## Particularités supplémentaires

### Combi-guard

Le protecteur Combi-guard peut être employé avec une lame à herbe ou une tête à fils nylon.¶

### Lanceur autonome

La conception du starter permet de changer seulement la corde du lanceur si besoin

### Guidon réglable

Guidon réglable et ergonomique pour un confort optimal.

### Potence surélevée

La potence support du guidon est décalée sur le côté et surélevée ce qui assure une plus grande liberté de mouvement lors du travail dans les pentes.

### Renvoi d'angle pour l'herbe

Le renvoi d'angle est conçu pour transmettre un couple élevé et pour utiliser un outil de coupe horizontalement par rapport au sol pour une qualité de coupe idéale.

### Tête nylon semi-automatique Tap'n Go

Dispositif de coupe à deux fils avec une tête nylon semi-automatique Tap'n Go pour une alimentation rapide en fil

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques du moteur

Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Alésage du cylindre	34 mm
Course	28 mm
Puissance de sortie	1 kW
Régime à la puissance maxi	8500 tr/min
Contenance du réservoir de carburant	0,51 l
Consommation spécifique	600 g/kWh
Réglage du module d'allumage	0,3 mm
Ralenti	3000 tr/min
Bougie	NGK BPMR8Y
Ecartement des électrodes	0,65 mm
Couple, max.	1,2 Nm/6000 tr/min
Vitesse d'engagement de l'embrayage	4000 tr/min ( $\pm 120$ rpm)
Type de lubrifiant	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	6500 tr/min

### Données de vibration & de son

Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	2,1/2,3 m/s <sup>2</sup>
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	93 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	106 dB(A)

### Caractéristiques de la transmission

Démultiplication	1:1,46
Entraînement par renvoi d'angle	30 °

### Équipement

Tête nylon OEM	T35 M10
Couteau à herbe OEM	255-4
Harnais OEM	Duo Balance 35

### Dimensions hors tout

Poids (sans unité de coupe)	5,1 kg
Longueur du tube	1483 mm
Diamètre du tube	24 mm

### Données logistiques

Dim. du produit, Lxlxh	174,4x63x50,1 mm
------------------------	------------------

## L'équipement standard

503 93 42-02 - Carters de protection combi

578 44 63-01 - Tête nylon semi automatique T35

578 44 37-01 - Lame à herbe, 4 dents

503 89 01-01 - Bols de garde au sol

## L'équipement standard

537 21 63-01 - Harnais Standard

## Accessoires