



## 535RX HUSQVARNA

La débroussailleuse 535RX Husqvarna est une nouvelle machine dans la classe 35 cc polyvalente. La machine est faite pour un usage régulier difficile. Elle offre des performances haut de gamme grâce à une puissance brute, une ergonomie unique et une excellente durabilité.



### Plus de puissance de coupe

La conception du moteur X-Torq® maintient un couple élevé même à haut régime, il en résulte une capacité de coupe maximale.



### Balance 35

Harnais ergonomique qui répartie de façon optimale la charge sur les épaules, la poitrine et le dos



### Démarrage facilité

La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.



### Bouton "Stop" à retour automatique

Le bouton "STOP" à retour automatique est un système exclusif breveté, qui permet d'arrêter la machine mais également de la démarrer sans effort et sans risque de noyer le moteur car le bouton revient automatiquement sur la position ON.



### Combi-guard

Le protecteur Combi-guard peut être employé avec une lame à herbe ou une tête à fils nylon.¶



### Confort inégalé

Poignées souples pour un confort maximal. La poignée anneau permet d'orienter et d'utiliser le coupe-herbe sur différents angles de coupe.

### Particularités supplémentaires

#### Moteur E-TECH®

Le moteur E-TECH® réduit les émissions de gaz polluants tout en garantissant un rapport puissance/poids supérieur.

#### LowVib®

Le système "LowVib" réduit effectivement les vibrations dans les poignées.

#### Guidon réglable

Guidon réglable et ergonomique pour un confort optimal.

#### Potence surélevée

La potence support du guidon est décalée sur le côté et surélevée ce qui assure une plus grande liberté de mouvement lors du travail dans les pentes.

#### Renvoi d'angle pour l'herbe

Le renvoi d'angle est conçu pour transmettre un couple élevé et pour utiliser un outil de coupe horizontalement par rapport au sol pour une qualité de coupe idéale.

#### Tête nylon semi-automatique Tap'n Go

Dispositif de coupe à deux fils avec une tête nylon semi-

## Particularités supplémentaires

Poignées Soft grip  
Poignées Soft grip pour une utilisation confortable

Harnais ajustable avec crochet-oeillet  
Harnais ajustable pour un meilleur équilibre

automatique Tap'n Go pour une alimentation rapide en fil

Poignée ergonomique  
Conception confortable de la poignée

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques du moteur

Cylindrée	34,6 cm <sup>3</sup>
Alésage du cylindre	38 mm
Course	30,5 mm
Puissance de sortie	1,6 kW
Régime à la puissance maxi	8400 tr/min
Contenance du réservoir de carburant	0,6 l
Consommation spécifique	475 g/kWh
Consommation de carburant	0,99 kg/h
Réglage du module d'allumage	0,3 mm
Ralenti	2800 tr/min
Bougie	Champion RCJ6Y
Ecartement des électrodes	0,5 mm
Vitesse d'engagement de l'embrayage	3600 tr/min (±120 rpm)
Type de lubrifiant	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	8220 tr/min
Filetage de sortie de l'arbre	M12x1.75V

### Lubrifiants

Type de lubrifiant (renvoi d'angle) Mineral grease

### Données de vibration & de son

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	3,4/4,1 m/s <sup>2</sup>
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	95 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	111 dB(A)

### Caractéristiques de la transmission

Démultiplication	1:1,4
Entraînement par renvoi d'angle	35 °

### Equipement

Tête nylon OEM	T35 M12
Couteau à herbe OEM	Multi 300-3
Harnais OEM	Duo Balance 35

### Dimensions hors tout

Poids (sans unité de coupe)	6,1 kg
Longueur du tube	1483 mm
Diamètre du tube	28 mm

### Données logistiques

Dimensions de l'emballage, LxlxH1xH2	1834x324x310x114 mm
Quantité par palette	16

## **L'équipement standard**

537 33 16-01 - Carters de protection combi

578 44 45-01 - Couteau à herbe, 3 dents

503 89 01-02 - Bols de garde au sol

537 27 57-02 - Harnais Balance 35

## **Accessoires**