



545RX HUSQVARNA

Débroussailleuse professionnelle au rendement élevé avec une ergonomie et une manoeuvrabilité sensationnelle. Le moteur X-Torq® fournit une puissance brute mais économe en carburant. Tube de transmission long et renvoi d'angle à 35° sont optimisés pour une qualité de travail irréprochable. Elle est livrée avec un harnais "Balance X"



Plus de puissance de coupe

La conception du moteur X-Torq® maintient un couple élevé même à haut régime, il en résulte une capacité de coupe maximale.



Renvoi d'angle pour l'herbe

Le renvoi d'angle est conçu pour transmettre un couple élevé et pour utiliser un outil de coupe horizontalement par rapport au sol pour une qualité de coupe idéale.



Guidon réglable

Guidon réglable et ergonomique pour un confort optimal.



Harnais ergonomique

Un harnais ergonomique avec une ceinture au niveau des hanches qui répartit la charge sur une plus grande surface.



Tube de transmission long

Tube de transmission long, pour un plus grand rayon d'action.



Centre de gravité optimisé

Débroussailleuse très bien équilibrée grâce à la position du réservoir à l'avant du moteur. Système unique breveté Husqvarna.

Particularités supplémentaires

Moteur E-TECH®

Le moteur E-TECH® réduit les émissions de gaz polluants tout en garantissant un rapport puissance/poids supérieur.

Bouton "Stop" à retour automatique

Le bouton "STOP" à retour automatique est un système exclusif breveté, qui permet d'arrêter la machine mais également de la démarrer sans effort et sans risque de noyer le moteur car le bouton revient automatiquement sur la position ON.

Combi-guard

Le protecteur Combi-guard peut être employé avec une lame à herbe ou une tête à fils nylon.¶

Smart Start®

Le moteur et le lanceur ont été conçus pour que la machine démarre rapidement avec un effort minimum. La tension sur la corde du lanceur est réduite de près de 40%.

Conception ergonomique

L'inclinaison du guidon et le confort des poignées assurent une prise en main et une position de travail idéales.

Confort inégalé

Poignées souples pour un confort maximal. La poignée anneau permet d'orienter et d'utiliser le coupe-herbe sur différentes angles de coupe.

Particularités supplémentaires

Changement facile de l'outil de coupe

Le système de verrouillage magnétique permet de changer facilement l'outil de coupe.

LowVib®

Le système "LowVib" réduit effectivement les vibrations dans les poignées.

Démarrage facilité

La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.

Poignée ergonomique

Conception confortable de la poignée

Tête nylon semi-automatique Tap'n Go

Dispositif de coupe à deux fils avec une tête nylon semi-automatique Tap'n Go pour une alimentation rapide en fil

Potence surélevée

La potence support du guidon est décalée sur le côté et surélevée ce qui assure une plus grande liberté de mouvement lors du travail dans les pentes.

Réservoir de carburant transparent

Réservoir de carburant transparent pour vérifier facilement et rapidement le niveau de carburant. Un vrai gain de temps !

Harnais ajustable avec crochet-oeillet

Harnais ajustable pour un meilleur équilibre

Poignées Soft grip

Poignées Soft grip pour une utilisation confortable

Caractéristiques techniques

Caractéristiques du moteur

Cylindrée	45,7 cm ³
Alésage du cylindre	42 mm
Course	33 mm
Puissance de sortie	2,1 kW
Régime à la puissance maxi	9000 tr/min
Contenance du réservoir de carburant	0,9 l
Consommation spécifique	450 g/kWh
Consommation de carburant	1 kg/h
Réglage du module d'allumage	0,3 mm
Ralenti	2700 tr/min
Bougie	NGK CMR6H
Ecartement des électrodes	0,5 mm
Vitesse d'engagement de l'embrayage	3900 tr/min (±120 rpm)
Type de lubrifiant	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	8800 tr/min
Filetage de sortie de l'arbre	M12x1.75V

Lubrifiants

Type de lubrifiant (renvoi d'angle)	Graisse biodégradable
-------------------------------------	-----------------------

Données de vibration & de son

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	3,2/2,9 m/s ²
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	101 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	117 dB(A)

Caractéristiques de la transmission

Démultiplication	1:1,4
Entraînement par renvoi d'angle	35 °

Équipement

Tête nylon OEM	T45X M12
Couteau à herbe OEM	Multi 300-3
Harnais OEM	Balance X

Caractéristiques techniques

Dimensions hors tout

Poids (sans unité de coupe)	8,7 kg
Longueur du tube	1483 mm
Diamètre du tube	32 mm

Données logistiques

Dimensions de l'emballage, LxlxH1xH2	1834x324x310x114 mm
--------------------------------------	---------------------

L'équipement standard

578 44 45-01 - Couteau à herbe, 3 dents

578 44 97-01 - Harnais Balance X

Accessoires