



555RXT HUSQVARNA

Débroussailluse professionnelle alliant puissance, fiabilité et ergonomie. Excellent rapport poids/puissance. Grande autonomie. Equipé d'un moteur X-Torq® offrant un couple élevé sur une large plage de régimes et qui se distingue par une consommation de carburant réduite jusqu'à 20% et une réduction d'émissions de substances nocives allant jusqu'à 75%. Longueur optimale et renvoi d'angle de 35°. Guidon asymétrique déporté de 7° surélevé pour plus de maniabilité. Confort d'utilisation grâce au système anti-vibration LowVib® efficace et au réservoir carburant situé à l'avant pour un meilleur équilibre de la machine. Facilité d'utilisation grâce au démarrage facile Smart Start® et au bouton Stop à retour automatique.



Renvoi d'angle pour l'herbe
Le renvoi d'angle est conçu pour transmettre un couple élevé et pour utiliser un outil de coupe horizontalement par rapport au sol pour une qualité de coupe idéale.



Guidon réglable
Guidon réglable et ergonomique pour un confort optimal.



Plus de puissance de coupe
La conception du moteur X-Torq® maintient un couple élevé même à haut régime, il en résulte une capacité de coupe maximale.



Tube de transmission long
Tube de transmission long, pour un plus grand rayon d'action.



Balance XT
Harnais ergonomique breveté Husqvarna: - Dispositif exclusif breveté: protection mobile de la hanche qui permet à la machine de suivre les mouvements de l'utilisateur (et non l'inverse). Plus de liberté pour l'utilisateur et une machine plus maniable tout en soulageant le dos. - Excellente répartition du poids grâce à 4 points d'appuis : 2 bretelles, rembourées et renforcées, 1 ceinture dorsale et 1 ceinture latérale. - 2 points d'accroche dans le dos (Grass et Forest) qui permettent d'incliner la machine en fonction du travail à effectuer. - Dispositif de sécurité exclusif breveté : Libération rapide de la machine en cas d'urgence (accroche rouge).



Potence surélevée
La potence support du guidon est décalée sur le côté et surélevée ce qui assure une plus grande liberté de mouvement lors du travail dans les pentes.

Particularités supplémentaires

Démarrage facilité

La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.

Bouton "Stop" à retour automatique

Le bouton "STOP" à retour automatique est un système exclusif breveté, qui permet d'arrêter la machine mais également de la démarrer sans effort et sans risque de noyer le moteur car le bouton revient automatiquement sur la position ON.

Confort inégalé

Poignées souples pour un confort maximal. La poignée anneau permet d'orienter et d'utiliser le coupe-herbe sur différentes angles de coupe.

LowVib®

Le système "LowVib" réduit effectivement les vibrations dans les poignées.

Poignée ergonomique

Conception confortable de la poignée

Tête nylon semi-automatique Tap'n Go

Dispositif de coupe à deux fils avec une tête nylon semi-automatique Tap'n Go pour une alimentation rapide en fil

Smart Start®

Le moteur et le lanceur ont été conçus pour que la machine démarre rapidement avec un effort minimum. La tension sur la corde du lanceur est réduite de près de 40%.

Conception ergonomique

L'inclinaison du guidon et le confort des poignées assurent une prise en main et une position de travail idéales.

Changement facile de l'outil de coupe

Le système de verrouillage magnétique permet de changer facilement l'outil de coupe.

Harnais ajustable avec crochet-oeillet

Harnais ajustable pour un meilleur équilibre

Poignées Soft grip

Poignées Soft grip pour une utilisation confortable

Caractéristiques techniques

Caractéristiques du moteur

Cylindrée	53,3 cm ³
Alésage du cylindre	45 mm
Course	33,5 mm
Puissance de sortie	2,8 kW
Régime à la puissance maxi	9000 tr/min
Contenance du réservoir de carburant	1,1 l
Consommation spécifique	480 g/kWh
Consommation de carburant	1,34 kg/h
Réglage du module d'allumage	0,3 mm
Ralenti	2800 tr/min
Bougie	NGK BPMR7A
Ecartement des électrodes	0,5 mm
Vitesse d'engagement de l'embrayage	4100 tr/min (±120 rpm)
Type de lubrifiant	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	10500 tr/min
Filetage de sortie de l'arbre	M12x1.75V

Lubrifiants

Type de lubrifiant (renvoi d'angle)	Graisse biodégradable
-------------------------------------	-----------------------

Données de vibration & de son

Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	1,5/1,6 m/s ²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	1,5/1,6 m/s ²
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	101 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	121 dB(A)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de la transmission

Démultiplication	1:1,47
Entraînement par renvoi d'angle	35 °

Equipement

Tête nylon OEM	T55X M12
Couteau à herbe OEM	Multi 350-3
Harnais OEM	Balance XT

Dimensions hors tout

Poids (sans unité de coupe)	9,2 kg
Longueur du tube	1483 mm
Diamètre du tube	35 mm

Données logistiques

Dimensions de l'emballage, LxlxH1xH2	1834x324x310x114 mm
--------------------------------------	---------------------

L'équipement standard

578 44 70-01 - Tête nylon semi automatique T55X

Accessoires